



DICKSON[®]
solar fabrics

INFINITY **DRS**[®] **DICKSON**
RESILIENT
SYSTEM

The premium solution
for all solar protection systems








*La solution premium
pour tous vos systèmes
de protection solaire*

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration	 RAL *
D32XLP 0001 120	Ecrû	2	1	0	3	0	2	90	9003
D32XLP 0017 120	Bleu	4	0	4	0	0	4	100	5017
D32XLP 0681 120	Dune	3	1	4	1	0	3	95	1001
D32XLP 3914 120	Rouge	3	1	4	0	0	4	100	3003
D32XLP 6020 120	Grège	2	1	2	2	0	2	90	9001
D32XLP 6028 120	Noir	4	0	4	0	0	4	100	9011
D32XLP 6088 120	Gris	4	1	4	1	0	4	95	7004
D32XLP 6196 120	Pierre	3	1	3	2	0	3	95	7047
D32XLP 6687 120	Forêt	4	0	4	0	0	4	100	6005
D32XLP 7559 120	Taupe	4	0	4	0	0	4	95	7006
D32XLP 8203 120	Ardoise	4	0	4	0	0	4	100	7012
D32XLP 8396 120	Souris Chiné	4	1	4	1	0	4	95	7042
D32XLP U104 120	Flanelle Chiné	4	0	4	0	0	4	95	7037
D32XLP U171 120	Carbone	4	0	4	0	0	4	100	7016
D32XLP U337 120	Daim Piqué	3	1	4	1	0	4	100	1019
D32XLP U343 120	Poivre Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7021
D32XLP U406 120	Acier Piqué	4	0	4	0	0	4	100	7043
D32XLP U767 120	Tangerine	2	1	4	1	0	4	95	2010
D32XLP U768 120	Ébène	4	0	4	0	0	4	95	8019

* Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus approchante

- Thermal and visual comfort : classes 0 to 4 (acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- UV Filtration : minimum % of UV filtered (acc. to standard EN 14500)

- Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4 (selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- Filtration UV : % minimum d'UV filtrés (selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning
Store banne



Folding arm awning
Store à projection



Dutch canopy
Store corbeille



Fixed awning
Store fixe



Pergola
Pergola



Veranda
Véranda



Shade sail
Voile d'ombrage



Umbrella
Parasol



Roller blind
Store vertical enroulable

PERFORMANCES



**Protects from the UV,
heat and light**
Protège des UV, de la chaleur et
de la lumière



Breathable
Respirant



**Water
repellent**
Déperlant



**Fade
resistant**
Résiste à la décoloration



**Tear
resistant**
Résiste à l'usure



**Stain
resistant**
Résiste aux taches



**Mold
resistant**
Résiste aux moisissures



**Easy
care**
Entretien facile



Find more technical information
with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques
avec les fiches digitales !

** See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com



www.dickson-constant.com

